



Телефон: 8 (727) 313-13-60		Прайс-лист от 02 ноября 2019г.		http://www.amkmetiz.com/	
Наименование.	Размер		Цена за 1 тн.		
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			320 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,0	в мотках 50-200 кг либо розетках 700 кг			335 000
	1,2				325 000
	1,6				320 000
	1,8				317 000
	2,0				315 000
	2,5				312 000
	3,0				310 000
	4,0				305 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О (светлого отжига)	5,0				305 000
	1,8	в мотках 50-200 кг либо розетках 700 кг			332 000
	2,0				330 000
	2,5				325 000
	3,0				325 000
4,0				320 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	5,0				320 000
	1,6	в мотках 500 - 700 кг			420 000
	1,8				415 000
	2,0				410 000
	2,5				410 000
	3,0				400 000
4,0				390 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	5,0				390 000
	1,6	в мотках 500 - 700 кг			430 000
	1,8				430 000
	2,0				430 000
	2,5				430 000
	2,8				430 000
	4,0				430 000
5,0				430 000	
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 500 - 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		540 000
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	высота/длина рулона; м	цена за 1 м2	цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	265	5 300
		50 x 25		345	6 900
		25 x 25		505	10 100
		25 x 10		730	14 600
		10 x 10		945	18 900
	1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	395	7 900
		50 x 25		475	9 500
		25 x 25		740	14 800
	1,8 мм	50 x 50	1 x 20 м	470	9 400
		50 x 25		610	12 200
		25 x 25		880	17 600
	2,0 мм	75 x 50	1 x 20 м	420	8 400
		50 x 50		520	10 400
		50 x 25		635	12 700
		25 x 25		975	19 500
	для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.				
Наименование.	описание	размер ячейки; мм	высота/длина рулона; м	цена за 1 м2	цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	337	16 700
			h=1,427м L=50 м	280	20 000
			h=1,88м L=50 м	251	23 600

Наименование.	размер панели (ширина/высота); мм	количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр горизонтальных прутков: 3,8 мм; диаметр вертикальных прутков: 3,8 мм	серия: "Оптимум" диаметр горизонтальных прутков: 5,0 мм; диаметр вертикальных прутков: 4,0 мм	серия: "Стандарт" диаметр горизонтальных прутков: 5,0 мм; диаметр вертикальных прутков: 5,0 мм
козырек для панели ограждения	2500 x 530	2		3 150	3 700
ограждение для газонов	2500 x 830	2		4 400	5 250
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 1230	2		5 850	7 050
	2500 x 1430	2	5 000	6 400	7 800
	2500 x 1630	2	5 400	7 000	8 550
	2500 x 1830	3	5 900	7 750	9 550
	2500 x 2030	4	6 400	8 500	10 500
	2500 x 2230	4	6 800	9 050	11 250
	3000 x 2230	4	7 800	10 600	13 240
3000 x 2430	4	8 500	11 450	14 350	
козырек для панели ограждения	2500 x 530	2		4 600	5 150
ограждение для газонов	2500 x 830	2		6 350	7 150
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 1230	2		8 350	9 550
	2500 x 1430	2	7 700	9 100	10 500
	2500 x 1630	2	8 250	9 850	11 450
	2500 x 1830	3	8 950	10 800	12 600
	2500 x 2030	4	9 650	11 750	13 750
	2500 x 2230	4	10 250	12 500	14 700
	3000 x 2230	4	11 600	14 400	17 050
3000 x 2430	4	12 550	15 550	18 400	
Столб опорный оцинкованный	40 X 40 X 1,5 мм				945
	60 X 40 X 1,5 мм				1 175
	60 X 60 X 2,0 мм				1 760
	80 X 80 X 3,0 мм				3 120
Столб опорный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	40 X 40 X 1,5 мм				945
	60 X 40 X 1,5 мм				1 175
	60 X 60 X 2,0 мм				1 760
	80 X 80 X 3,0 мм				3 120
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	40 X 40 X 1,5 мм				1 065
	60 X 40 X 1,5 мм				1 325
	60 X 60 X 2,0 мм				1 940
	80 X 80 X 3,0 мм				3 360
Входная группа	Ворота 5000 X 2230 мм + калитка 1000 X 2230 мм + три опоры 80 X 80 мм X 3300 мм; с цветным, порошковым полимерным покрытием; цена за комплект				400 000
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, окрашенный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				540
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, окрашенный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				600
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, окрашенный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				750
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Клипса прижимная металлическая оцинкованная с болтом и резьбовой заклепкой				480
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 3"	Планка прижимная металлическая окрашенная, с болтом и гайкой				360
Антивандальная гайка	для кронштейнов крепежных				150
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 60*40				270
	для столбов ограждения сечением 60*60				300
	для столбов ограждения сечением 80*80				480

Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм.
Возможно изготовление любых других размеров
(при объеме от 100 шт)

Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм		без покрытия за 1 м2	с цинковым покрытием за 1 м2
Сетка стальная плетённая одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия - Сетка стальная плетённая одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	10 x 10		1 245	1 440
		15 x 15		745	930
		20 x 20		580	680
		25 x 25		465	630
		30 x 30		395	600
	1,6 мм	20 x 20		970	1 195
		25 x 25		735	915
		30 x 30		655	825
		35 x 35		515	650
	1,8 мм	40 x 40		475	585
		20 x 20		1 155	1 395
		25 x 25		900	1 115
		30 x 30		765	900
		35 x 35		665	735
		40 x 40		495	595
	2,0 мм	45 x 45		480	585
		50 x 50		365	475
		20 x 20		1 385	1 725
		25 x 25		1 085	1 315
		30 x 30		795	1 010
		35 x 35		645	855
		40 x 40		565	755
	2,5 мм	45 x 45		550	625
		50 x 50		425	535
		30 x 30		1 460	1 725
		35 x 35		1 180	1 375
		40 x 40		885	1 075
45 x 45			805	845	
3,0 мм	50 x 50		655	775	
	60 x 60		645	760	
	70 x 70		525	625	
	40 x 40		1 195	1 625	
	45 x 45		1 040	1 500	
	50 x 50		945	1 225	
3,0 мм	60 x 60		815	1 150	
	70 x 70		740	995	
	80 x 80		695	960	
	100 x 100		600	840	

Наименование.	Размер.			цена за метр	цена за моток
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 200 метров		34	6 700
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		33	13 000
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 200 метров		30	5 900
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		27	13 000
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 200 метров		41	8 200
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		39	15 500
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 200 метров		34	6 800
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		31	15 000
Проволока колючая с двухпроволочной основой СТ 923-1910-07-ТОО-03-2014; без покрытия	основа d: 2,0 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров		34	13 000
	основа d: 1,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 420 - 450 метров		29	13 000
Проволока колючая с двухпроволочной основой СТ 923-1910-07-ТОО-03-2014; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,0 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров		39	15 000
	основа d: 1,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 420 - 450 метров		33	15 000
Наименование.	Размер.		к-во витков	цена за метр	
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ			из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80		60
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.	Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм		70	
Наименование.	Размер.		к-во витков	цена за кг.	
Скоба крепежная для АКЛ			из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80		1 800
Наименование.	Размер.	рекомендованная длина изделия в развернутом виде	к-во витков	количество крепежных скоб на 1 виток	цена за пакет
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	5 400
	СББ-450-50-3	10 м	50	3	5 900
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	6 300
	СББ-500-60-5	10 м	60	5	7 400
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	7 100
	СББ-600-60-5	10 м	60	5	8 700
	СББ-700-50-3	10 м	50	3	8 400
	СББ-700-60-5	10 м	60	5	10 100
	СББ-800-80-5	20 м	80	5	15 400
	СББ-900-80-5	20 м	80	5	17 200
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 2/3 диаметра	ПББ-600-24-4,5	4,5 м	24		6 600
	ПББ-500-27-4,5	4,5 м	27		6 600
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 1/2 диаметра	ПББ-600-16-4,5	4,5 м	16		6 000
	ПББ-500-18-4,5	4,5 м	18		6 000

Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	цена за 1 штуку	цена за 1 м2
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	1 x 3 м	530	177
	4,0 мм	200x200		820	273
	5,0 мм	200x200		1 270	423
	3,0 мм	150x150		720	240
	4,0 мм	150x150		1 080	360
	5,0 мм	150x150		1 600	533
	3,0 мм	100x100		1 060	353
	4,0 мм	100x100		1 560	520
	5,0 мм	100x100		2 300	767
	3,0 мм	50x50		2 260	753
	4,0 мм	50x50	3 180	1 060	
	5,0 мм	50x50	4 690	1 563	
	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	1 060	177
	4,0 мм	200x200		1 640	273
	5,0 мм	200x200		2 540	423
	3,0 мм	150x150		1 440	240
	4,0 мм	150x150		2 160	360
	5,0 мм	150x150		3 200	533
	3,0 мм	100x100		2 120	353
	4,0 мм	100x100		3 120	520
5,0 мм	100x100	4 600		767	
3,0 мм	50x50	4 520		753	
4,0 мм	50x50	6 360	1 060		
5,0 мм	50x50	9 380	1 563		
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	2,8 мм	200x200	1 x 3 м	490	163
	3,8 мм	200x200		790	263
	4,8 мм	200x200		1 190	397
	2,8 мм	150x150		665	222
	3,8 мм	150x150		990	330
	4,8 мм	150x150		1 520	507
	2,8 мм	100x100		980	327
	3,8 мм	100x100		1 490	497
	4,8 мм	100x100		2 200	733
	2,8 мм	50x50		2 045	682
	3,8 мм	50x50	2 980	993	
	4,8 мм	50x50	4 600	1 533	
	2,8 мм	200x200	2 x 3 м	980	163
	3,8 мм	200x200		1 580	263
	4,8 мм	200x200		2 380	397
	2,8 мм	150x150		1 330	222
	3,8 мм	150x150		1 980	330
	4,8 мм	150x150		3 040	507
	2,8 мм	100x100		1 960	327
	3,8 мм	100x100		2 980	497
4,8 мм	100x100	4 400		733	
2,8 мм	50x50	4 090		682	
3,8 мм	50x50	5 960	993		
4,8 мм	50x50	9 200	1 533		
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	2,5 мм	200x200	1 x 3 м	440	147
	2,5 мм	150x150		585	195
	2,5 мм	100x100		855	285
	2,5 мм	50x50		1 790	597
	2,5 мм	200x200	2 x 3 м	880	147
	2,5 мм	150x150		1 170	195
	2,5 мм	100x100		1 710	285
2,5 мм	50x50	3 580	597		
Сетка сварная, из катанки ГОСТ 30136-99; для сейсмообвязки зданий	6,5 мм	200x200	2 x 3 м	5 445	908
		150x150		7 085	1 181
		100x100		10 365	1 728

Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	с цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	с цинковым покрытием; цена за 1 м2
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для коробчатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	3,0 мм	200x200	размер полотна 2000x3000 мм; под заказ возможен любой размер в диапазоне: от 0,1 м X 1,0 м до 2,5 м X 5,0 м	975	575
	4,0 мм	200x200		1075	675
	5,0 мм	200x200		1280	880
	3,0 мм	100x200		1205	805
	4,0 мм	100x200		1360	960
	5,0 мм	100x200		1665	1265
	3,0 мм	150x150		1175	775
	4,0 мм	150x150		1310	910
	5,0 мм	150x150		1595	1195
	3,0 мм	100x100		1570	1170
	4,0 мм	100x100		1750	1350
	5,0 мм	100x100		2175	1775
	3,0 мм	50x100		2050	1650
	4,0 мм	50x100		2385	1985
	5,0 мм	50x100		3070	2670
	3,0 мм	50x50		2515	2115
	4,0 мм	50x50		3030	2630
5,0 мм	50x50	4000	3600		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	описание	длина	с цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	с цинковым покрытием; цена за 1 м.п.
Спираль крепежная для коробчатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм	360	280
	4,0 мм	d:25мм/ шаг 25мм	1000 мм и 2000 мм	680	560
Прут крепежный для коробчатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	165	125
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	225	185
Режим работы: Понедельник - Суббота, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00 (кроме субботы)					